



**Energiesparend
und leise**

Auch lieferbar als Antrieb für Nähautomaten:

AB222A/DC1500 - AB322A/DC1550

AB221A / DC1500

AB321A / DC1550

WWW.EFKA.NET

Zubehör:

- Externer Sollwertgeber EB401



Sonderzubehör:

- **Bedienfelder mit integrierter Fadenwächterfunktion**

- variocontrol VB10 zum einfachen Schalten der Funktionen

- variocontrol VB20 mit zusätzlicher Nahtprogrammierung von bis zu 99 Programmen und bis zu 99 Nähten (abhängig von der Speicherbelegung)

- variocontrol VB50 wie VB20 mit **Volltextanzeige**



- Pedal mit Sollwertgeber FB302B für stehende Fertigung



FB302B

HSM001



- Impulsgeber IPG001

- Positionssensor HSM001

- Befestigungsteile für Untertischmontage

- Lichtschrankenmodul LSM002

- Schrittmotorsteuerung SM210A



SM210A



IPG001



LSM002

Funktionen:

- Universell verwendbar für:
 - Stepstich** - Pfaff, Dürkopp Adler, Toyota, Brother, Juki, Singer, Refrey, Macofrey
 - Stepstich (mittelschwer)** - Dürkopp Adler, Pfaff, Juki, Brother
 - Kettenstich** - Alle Fabrikate
 - Überwendlich** - Alle Fabrikate, Armabwärtsmaschinen z. B. Yamato
 - Backlatch** - Pegasus, Yamato
 - Stitchlock** - Pegasus, Yamato
- Adapterleitungen für unterschiedliche Nähmaschinenfabrikate sind erhältlich*
- Frei programmierbare Funktionen
- Flexible Nahtprogrammierung
- Digitale Parametereinstellung direkt an der Steuerung
- Programmierbare Lichtschrankenfunktionen
- Ausgabe von Steuerungssignalen für Automatenanwendung
- Optionale Bedienteile VB10, VB20 und VB50
- Serielle Schnittstelle für PC Anschluss
- Flash Technologie, kein Eprom
- Konventionelle Montage des Motors unter der Nähtischplatte mittels Motorfuß (Untertischmontageset) möglich
- Einsatz von V-Riemen und unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse möglich
- Kurzschlussfeste Signalausgänge mit Überlastschutz
- 10 Schaltereingänge individuell programmierbar
- Separater Knieschalteranschluss für KN19
- Synchronlauf von 2 Antrieben
- Erweiterbar mit bis zu 5 Schrittmotorachsen
- Betriebsstundenzähler
- Maschinenlaufzeitüberwachung mit optischer oder akustischer Meldung für Maschinenwartung

AB221A/AB321A

13 Ausgänge
10 Eingänge
2 Analogeingänge

AB222A/AB322A

21 Ausgänge
24 Eingänge
2 Analogeingänge
2 Digital/Analogwandler 0-10 V


Direktmontage





Untertischmontage



- Anbausätze für Pegasus EX/EXT, W500/W600, W1500, W2600, M700 verfügbar







DC1500 (DC1550)



Gewicht Motor:
DC1500 - 2,125 kg
DC1550 - 3,120 kg

KL2312



Gewicht Steuerung:
4,3 kg

KL2550